



TS90

Gittata: da 16,2 a 29 m

new

Il nuovo irrigatore TS90 a lunga gittata è ideale per il verde sportivo. Le innovazioni esclusive brevettate Toro, come la regolazione TruJectory e la ghiera dentata, per la regolazione dell'angolo di copertura, vengono messe al servizio di ampi spazi erbosi.



Regolazione veloce e visibile, senza utensili.



Regolazione dell'altezza del getto brevettata TruJectory™



Rivestimento protettivo in gomma per l'interramento sotto il livello del piano di calpestio

Caratteristiche

- Regolazione TruJectory™ da 7° e 30° permette una regolazione perfetta della traiettoria del getto contribuendo a migliorare la copertura e compensa in caso di condizioni di ventosità.
- Parzializzabile e a pieno cerchio in uno stesso irrigatore. Non è necessario fare scorta di modelli o ricambi diversi.
- Possibilità di installare l'ugello posteriore. Ideale per il perimetro di campi sportivi. Offre la possibilità di una regolazione precisa per soddisfare ogni fabbisogno irriguo.
- La ghiera permette la regolazione della torretta nell'irrigatore senza smontarlo. E' sufficiente estrarre la torretta e ruotare la ghiera dentata per ottimizzare l'angolo di copertura.



Funzioni aggiuntive

- La configurazione a 3 ugelli della serie del TS90 offre uniformità nella distribuzione, flessibilità degli ugelli ed efficienza del sistema.
- Lo statore è stato studiato per mantenere una velocità costante di rotazione per una maggiore affidabilità degli irrigatori.
- Set completo di ugelli di colore diverso avvitabili direttamente nella parte anteriore.
- Schermo di protezione dai sassi rimovibile dalla sommità dell'irrigatore, per un rapido lavaggio dell'impianto.
- Rivestimento protettivo in gomma e interrimento sotto il livello del piano di calpestio

Specifiche tecniche

- Gittata: 16,2-29,0 m (53'-95')
- Campo di portata: da 53 a 233 l/min
- Angolo:
 - Pieno cerchio e parzializzabile in uno stesso irrigatore
 - Pieno cerchio: rotazione unidirezionale 360° in senso orario
 - Parzializzazione: 40°-330°
- Attacco filettato femmina (BSP) da 1"
- Campo di pressione raccomandato: da 4,5 a 6,9 bar
- Pressione massima: 10,3 bar
- Pressione minima: 2,8 bar
- Altezza: 254 mm
- Diametro del corpo: 165 mm
- Escursione della torretta all'ugello: 83 mm
- Diametro della superficie esposta: 55,9 mm
- Valvola di ritenuta standard
- Disponibili opzioni per l'utilizzo con acqua non potabile



Per maggiori informazioni:

Prato Verde Spa

Via S. Pelagio, 2 - I 35020 Due Carrare (Pd)

Tel. +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129

e-mail: info@pratoverde.it - web: www.pratoverde.it